

WK 954 (962)

Elektronischer Zweitwecker für Innenräume

Tonruf-Zweitgerät

FUNKTION

Zusätzliche **elektronische** Signaleinrichtung für den Telefonbetrieb. Dreitonruf mit akustischer und optischer Signalisierung. WK 962 ist die Bezeichnung des baugleichen Gerätes in Gleichstromausführung.

LEISTUNGSMERKMALE

- Mehrton-Folgeruf
- Lautstärkeeinstellung
- Taktfrequenzregelung
- optische Rufanzeige
- für Innenräume
- Gehäuse aus Kunststoff

TECHNISCHE DATEN

Lautstärke > 92 dB (A), gemessen im Kleinhallraum
 Lautstärkeregelung 0 . . . 92 dB (A), kontinuierlich
 Anwendungsklasse HUF nach DIN 40 040
 Farbe perlweiß RAL 1013

WK 954 (Wechselstrom)

Betriebsspannung 45–50 V / 23–54 Hz
 Impedanz > 8 kOhm

WK 962 (Gleichstrom)

Betriebsspannung 18–60 V

BESTELL-NR.

	AP	UP
WK 954	1-528.12.1.03	1-528.22.1.03
WK 962	1-528.12.1.06	1-528.22.1.06

ABMESSUNGEN

WK 954 / 962 UP
 80 x 80 mm, Einbautiefe 35 mm, siehe auch WK 955 UP

WK 954 / 962 AP
 65 x 80 x 30 mm, siehe auch WK 955 AP

